

L333

TIPO PRODUCTO / TYPE OF PRODUCT / TYPE DE PRODUIT:

RESIN FOR CARE LABELS

COLORES DISPONIBLES / AVAILABLE COLOURS / COULEURS DISPONIBLES:

BLACK

MATERIALES RECOMENDADOS / RECOMMENDED MATERIALS / MATÉRIELS RECOMMANDÉS:

COATED NYLON, COATED POLYESTER, SATIN POLYESTER

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION / INFORMATION TECHNIQUE

SOPORTE / CARRIER / SUPPORT:	Polyester Film
ESPOSOR / THICKNESS / EPAISSEUR:	4,6µm
TINTA / INK / ENCRE:	n/a
PUNTO DE FUSIÓN / MELTING POINT / POINT DE FUSION:	90° C
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN / PRINTING SPEED / VITESSE D'IMPRESSION:	Up to 6"/sec.
CONDICIONES DE USO / TERMS OF USE / CONDITIONS D'UTILISATION:	5° C - 35° C, 45% - 85% Relative Humidity
ALMACENAMIENTO / STORAGE / EMMAGASINAGE:	5° C - 45° C, 20% - 85% Relative Humidity

	1	2	3	4	5
SCRATCH RESISTANCE					
HEAT RESISTANCE					
SENSITIVITY					
OPTICAL DENSITY					
APPLICABILITY					

IMPORTANTE: Los datos indicados en este documento están basados en las pruebas realizadas por el fabricante de material y se entiende que son fiables. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso.

IMPORTANT: The information of this document is based on the proofs realized by the producer of material and it implies that they are reliable. The specifications can be modified without any advise.

IMPORTANT: Les données indiquées dans ce document sont basées sur des essais réalisés par le fabricant du matériel et il est sous-entendu que celles-ci sont fiables. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.